

Steinel BRS 85 P



Артикул

745004

**Возможности
регуливовки,
ограничение
дистанции
срабатывания**

Автоматическое ВКЛючение: Механическая регулировка радиуса действия сенсора может быть плавно установлена от 0,5 м до макс. 4 м. с помощью поворотного регулятора. Ручное бесконтактное ВКЛ/ВЫКЛючение: Для этой функции регулятор повернуть до левого упора "ON/OFF", тогда радиус действия сенсора ок. 5 см. Движением руки над стеклом перед сенсорным узлом включает светильник (ВКЛ.). Повторное движение руки в том же месте снова выключает светильник (ВЫКЛ.).

Дальность действия

0,5 - 4 м по кругу, плавная настройка / зона ближнего действия ок. 5 см

Задержка включения	от 1 мин. до 15 мин.
Класс защиты	I
Нагрузка	Встроенная розетка + Дополнительная нагрузка макс. 200 Вт (например, вентилятор в ванной или туалете)
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Основание	алюминий
Плафон	стекло
Постоянное включение на 4 часа	нет
Потребляемая мощность, Вт	24 Вт
Размеры (ВхШхГ)	104 x 480 x 77 мм
Рекомендуемая высота установки	1 - 2,5 м
Сенсорика	5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт
Степень защиты	IP 44
Температурный диапазон	от -10° до +50°
Тип ламп	TC-L
Тип сенсора	высокочастотный
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	настенный
Установка сумеречного порога	2 - 2000 лк
Цвет	белый