

## Высокочастотный датчик присутствия Steinel HF 360 UP



Артикул	751111
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора
Дальность действия	макс. 1-8 м.
Задержка включения	от 10 сек. до 30 мин.
Класс защиты	II
Комплектующие, дополнительно	нет
Нагрузка	макс. 1000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 500 Вт

	(некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$ , например люминесцентные лампы); ЭПП, емкостные, например, энергоэкономичные лампы, макс. 4 шт., $C \leq 88$ мкФ
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Параллельное включение	да
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (ВхШхГ)	81 x 81 x 55 мм
Рекомендуемая высота установки	0,7-1,8 м
Сенсорика	5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт
Степень защиты	IP 20
Температурный диапазон	от 0° до + 40°
Тип сенсора	высокочастотный
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	внутренний, настенный, встраиваемый
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
Цвет	белый