

Steinel L 271 S



Артикул	647919
Базовая яркость (дежурный режим)	0% - 25%
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок
Дальность действия	макс. 8 м по кругу, с температурной стабилизацией
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Класс защиты	I
Мягкий пуск	да
Напряжение	230-240 В, 50 Гц

Основание	алюминий
Плафон	стекло - белое матовое
Постоянное включение на 4 часа	да
Потребляемая мощность, Вт	2 x 40 Вт
Размеры (ВхШхГ)	270 x 100 x 141 мм
Рекомендуемая высота установки	2 м
Сенсорика	минисенсор / 4 положения - режим 1: плавное включение и выключение света; режим 2: плавное включение и выключение света + средняя яркость 25%; режим 3: плавное включение и выключение света + средняя яркость 25% до полуночи; режим 4: включение и выключение света
Степень защиты	IP 44
Температурный диапазон	от - 40° до + 40°
Тип ламп	G 9
Тип сенсора	инфракрасный
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания
Установка	настенный
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
Цвет	серебристый